












Jel	Típuszám	Megnevezés, jellemzők	Db	Anyag egységár	Anyag összesen
		ELŐKÉSZÍTŐ-BÜFÉKONYHA			
K01		FAGOR CCP-2GHűtött munkaasztal, 2 ajtóval, komplett rozsdamentes kivitel, beépített aggregáttal. Elöl lekerekített munkafelület, 10 cm-es hátsó peremfelhajtás. Minden ajtórész 2 pár vezetősínnel és 1 db ráccsal GN 1/1. Automata ajtóbehúzás és rögzíthető ajtónyitás. Műanyaggal burkolt acél polcok, állítható magassággal. 50 mm-es poliuretán szigetelés. Ventilációs hűtés. Hűtőközeg: R 600a , CFC mentes. Elektronikus hőmérséklet és leolvastás vezérlés, kijelzés. Hűtéstartomány: 0 / + 8°C, Környezeti hőmérséklet: max. + 43 °C. Opciók: fiókegységek, beépített mosogató medence az aggregát felett, fékezheto kerek; Rendelhető fagyasztós, magasított, és aggregát nélküli változatban is. Méretek 1342 x700 × 850 mm; Teljesítmény :0,203kW / 230V, 0.202 kW / 230V	1		0
K02		Kézmósó méret: 300x315 mm mélyhúzott, kerek medence, időzített térdkapcsoló, 7-8 mp működési idővel, takaróborításba simuló nyomógomb, tartozék: szabályozható előkeverő, kifolyó, leeresztő szelep dugóval, fehér műanyag csőszifon, csatlakozás: 1/2"" , anyaga: rozsdamentes acél.	2		0
K03		Nagykonyhai mosogató, rozsdamentes acélból, hátsó 100 mm magas felhajtással, sülyesztett fedlappal, 2 medencés, medence mérete: 500*500*300 mm, baloldali csepptálcával, zártszelvény lábakkal, hátsó felhajtással, szintező talpakon, LV = 1 mm, lábak 40 x 40 x 1,5 mm méret:1600 * 650 * 850 mm + 1db csapterlep	1		0
K04		Falipolc, rozsdamentes acélból, hátsó felhajtással, fix fali konzollokkal, perforált polclappal, LV = 1 mm, méret 1600x300 mm	1		0
K05		Mikrohullámú sütőHendi - Mikrohullámú sütő; Azonosító: 281444; Jellemzők: MIKROHULLÁM PROGRAMOZHATÓ 1000W Könnyen kezelhető vezérlőpanel 10 programozható gombbal. Programozható akár 3 fázisú főzés, 100 program memória kapacitása. Rozsdamentes acélból készült kamra belső világítással. Rozsdamentes acélból készült ház. Alkalmas tányérokhoz Ø320 mm-ig. Bemeneti teljesítmény 1550W, kimeneti teljesítmény 1000W. Energiaátvitel az alsó részen forgó antennával. Átlátszó ajtó, zár nélkül, könnyen nyitható. Kamra méretek: 327x346x200mm. Kapacitás: 25 liter. Méret: 511x432x311 mm	1		0
K06		Elektromos rostlap; két zónás, elektromos sima rostlap, 66x55x30 cm, zsirfogó edénnyel, 6 kW, 400 V	1		0







Technológiai gépek és berendezések jegyzéke

K07		kontaktgrill rozsdamentes acélból vidaXL 1800 W 31 x 30,5 x 20 cm	1		0
K08		<p>Hendi 223369+223031 Konvekciós sütő párasítóval, többfunkciós, manuális NANO4 darab 450x340mm tálca kapacitás A tálcák közötti távolság 75mm</p> <p>Manuális kijelző 3 gomb segítségével könnyedén állíthatjuk be az időt, hőmérsékletet</p> <p>Indirekt párasítás, mely gombnyomásra aktiválódik</p> <p>4 funkció: olvasztás, konvekció, grill és grill / konvekció</p> <p>1 darab ventilátorral felszerelve, melynek iránya nem visszafordítható</p> <p>Súlya 36 kg</p> <p>230V / 3100W</p> <p>Ez a sütő a legjobb választás ha pompás péksüteményeket, zöldségeket, ízletes sült húsokat vagy tökéletesen párolt halat készítenénk</p> <p>A ház és a sütőtér is rozsdamentes acél, a kamra alján lefolyó található</p> <p>Az erős 6 ágú ventilátor mindkét irányba két sebességen is képes forogni 1400/2800 fordulatszám/perc, ez eredményezi az ideális hő elosztást a sütőtérben és meggátolja a belső turbulenciát</p> <p>A ventilátor motorja dupla csapággyal és 250W teljesítménnyel rendelkezik</p> <p>A digitális kijelző mutatja a különböző funkciókat, az időt, hőmérsékletet és főző programot</p> <p>Az elektronikus időzítő maximum 120 percre a hőmérséklet pedig maximum 260 fokra állítható</p> <p>Az ajtó kétrétegű üvegezésű, gravitációs szellőzéssel, aminek köszönhetően a külső üveglap nem forrósodik fel</p>	1		0
K09		Zsúrkocsi 2 szintesÖnbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél. Méret: 923x598x930 mm (tálca: 835x510 mm)	1		0
K10		Nagykonyhai mosogató, rozsdamentes acélból, hátsó 100 mm magas felhajtással, sík fedlappal, 2 medencés, medence mérete: 400*500*300 mm, zártszelvény lábakkal, hátsó felhajtással, szintező talpakon, LV = 1 mm, lábak 40 x 40 x 1,5 mm. Méret:1000x650x*50 mm+csaptelep	1		0
K11		Falipolc, rozsdamentes acélból, hátsó felhajtással, fix fali konzolokkal, perforált polclappal, LV = 1 mm, méret: 1000x300x50 mm	1		0


Technológiai gépek és berendezések jegyzéke

K12		Semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag merevítőbordákkal erősített fedlappal, műanyag szintező talpakon, alsó és köztes polccal, három oldalról zárt, előlről duplalemezes, görgőkön futó tolóajtóval, LV = 1 mm méret: 1000x650x850 mm	1		0
K13		Rozsdamentes zsírfogó mosogatóhoz	1		0
K14		Tároló szekrény, rozsdamentes acélból, 3 db köztes polccal, dupla lemezes, görgőkön futó tolóajtóval ajtóval, szintező talpakon, állítható lábbal, LV = 1 mm méret: 1000x500x1800 mm	2		0
K15		Rozsdamentes hulladéktároló Önbeálló kerek, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél, Méret: 50 l, d. 380 x 615 h mm	2		0
		RAKTÁR			
R01		Hűtőszekrény LIEBHERR RSFE 5220-20 SZABADONÁLLÓ EGYAJTÓS HÜTŐSZEKRENYKialakítás SzabadonállóKivitel EgyajtósFrancia ajtós hűtő NemFagyasztó nélküli hűtőszekrény IgenIpari hűtőgép NemEnergia Energiaosztály (2021-ig) EÉves energiafogyasztás 123 kWh/évKlíma osztály SN-TFunkciókAntibakteriális védelem VanPolcokFrissentartó hűtőrekesz Van. Méretek :Szélesség 59.7 cmMagasság 185.5 cm Mélység 67.5 cm Tömeg 61 kg; További tulajdonságok: Nettó hűtőtér 399 liter; Cserélhető oldalú ajtónyitó Van	1		0
R02		Fagyasztószekrény .Liebherr FNd 7227 Fagyasztószekrény TSeries: Plus Energiahatékonysági osztály: D Energiafogyasztás 24 óra alatt: 0.6 kWh / 24h Energiafogyasztás évente: 222 kWh/a Klímaosztály: SN-T Zajszint: 38 dB Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C Teljesítményigény: 264,6 W	1		0
R03		Műanyag tárolóállvány Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépekben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polipropilén polcbetétek, méret: 1700x600x1800 mm	1		0
		BÁRPULT			
B01		Kézmosó kerek, beépíthető, csapteleppel	1		0

Technológiai gépek és berendezések jegyzéke

B02		2 medencés beépíthető mosogató 400x400x250 mm medencévelMélyhúzással gyártott, matt medence és vízvetőperem, Scotch Brite asztal felület, 100 mm magas és 15 mm vastag hátsó fal felhajtás, 40 mm magas elülső és oldalsó lehajtás, 70/54-es, 6/4"-os lefolyó, anyaga: rozsdamentes acél, méret:1000x600, csapteleppel	1		0
B03	 	CO-400 DDFAGOR - Pohármosogató gép Automata vizlágyítóval, ami a kávéfőzőhöz géphez is megy. Azonosító: CO-400 DD Concept Jellemzők: Mosogatókosár mérete: 400x400 mm Max. tányérméret:300 mm Mosogatósi teljesítmény 30 kosár / óra. Ciklusok: 120" másodperc Vízfogyasztás 2,4 liter/ciklus Tartály térfogat 15 liter, tartály fűtőbetét 2 kw. Bojler űrtartalom 4 liter, bojler fűtőbetétek 2,8 kW .Összteljesítmény:3,06 kW AISI-304 szűrőbetét a tartályban. Biztonsági mágneskapcsolós ajtó. Öblítőszer adagoló,Mosogatószer adagolóvl I PX5 védőburkolat magasabb védelmet nyújt a nedvesség ellen. Duplafalú ajtó. TARTOZÉK:2 db kosár. Méret: 470x520x720 mm	1		0
B04		Borhűtő - 135 l - Royal Catering 60 x 61 x 87 cm Ház anyaga: porbevonatú acél; Kapacitás: 135 l; 6 polc Hőmérséklet-tartomány: 5–22 °C; Teljesítmény: 71 W	1		0
B05		FKvesf 1805 bruttó 171 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél rácpolc; padlórács; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polcok terhelhetőség: max. 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+35°C között - CC2 klímaosztály; éves energiafogyasztás: 308,79 kWh; C energiahatékonysági osztály Méret:600x600x850 / 819 mmTeljesítmény (230V):0,12 kW	1		0
B06		Bemutatóvitrin pultra helyezhető 160 liter Rozsdamentes acél ház Dupla üvegezés; Hátsó terület két tolóajtóval érhető el; Automatikus leolvasztás, kompresszor a kamra alatt; 2 króm polccal; Mennyezetbe épített LED világítás Digitális kijelző és elektromikus termosztát; Hőmérsékleti tartomány 2-6 fok között állítható; Hűtőközeg R600a Méret: 850x568x686mm	1		0

Technológiai gépek és berendezések jegyzéke

B07		Kávéfőző darálóval Expobar Megacrem kétkaros kávéfőző számlálós darálóval fekete színben (spanyol 2 karos automata kávé gép forró víz adagolóval (teacsap), kapucsinó fejjel vagy külön gőzkarral rendelhető. 11,5 l-es kazánnal, aut. vízutántöltéssel méretek: 700 X 670 X	1		0
		Munkanem összesen:			0
		ÁFA 27%			0
		MINDÖSSZESEN			0